

# VARYX WALL 1875 · C89 · v2780

VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · šířka 1 875 mm · výška 2 780 mm · 10 profilů C89

## POPIS A URČENÍ

Stěnový panel VARYX WALL v pevné šířce  
1 875 mm (rastr 625) — stěny řazením panelů.  
Teleskopický ocelový systém VARYX:  
výškový teleskop plynule dorovná panel ke stropu.  
Osadit, vytáhnout, přikotvit, zafixovat  
příbalenými vruty v montážních otvorech Ø 3,8.

## ROZMĚRY

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Výška panelu (roztažený)                                 | 2 780 mm       |
| Šířka panelu (pevná)                                     | 1 875 mm       |
| Tloušťka (řada C89)                                      | 89 mm          |
| Délka svislých profilů fixních                           | 2 446,8 mm     |
| Vysunutí teleskopu / min. překryv                        | 330 / 79,5 mm  |
| Otvory teleskopických profilů / kostek                   | Ø 18,06 / Ø 18 |
| Montážní otvory fixace výšky (hlavy svislých profilů)    | 16× Ø 3,8      |
| Montážní otvory kotvení (vodorovné 2×+2× · teleskopy 4×) | 8× Ø 18,06     |
| Montážní otvory kotvení LGSF (trojice à 17)              | 36× Ø 3,8      |
| Montážní otvory spojování panelů (levá strana)           | 6× Ø 3,8       |
| Servisní otvory ve svislých profilech (řady 300 / 1 781) | 8× Ø 34,1      |



## VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

| Poz. | Označení           | Prvek                                  | Délka (mm) | kg (výpočetem) |
|------|--------------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| P1   | P1 C89-VS-001      | svislý profil fixní nalevo             | 2447       | 4,06           |
| P2   | P2 C89-VS-001      | svislý profil fixní uprostřed 1        | 2447       | 4,06           |
| P3   | P3 C89-VS-001      | svislý profil fixní uprostřed 2        | 2447       | 4,06           |
| P4   | P4 C89-VS-001      | svislý profil fixní napravo            | 2447       | 4,06           |
| P5   | P5 C89-HS-002-1875 | vodorovný profil dolní fixní B1        | 1875       | 3,36           |
| P6   | P6 C89-HS-002-1875 | vodorovný profil horní fixní T1        | 1875       | 3,36           |
| P7   | P7 C89-VT-001      | svislý profil teleskopický nalevo      | 400        | 0,50           |
| P8   | P8 C89-VT-001      | svislý profil teleskopický uprostřed 1 | 400        | 0,50           |
| P9   | P9 C89-VT-001      | svislý profil teleskopický uprostřed 2 | 400        | 0,50           |
| P10  | P10 C89-VT-001     | svislý profil teleskopický napravo     | 400        | 0,50           |

## SPOJOVACÍ MATERIÁL

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Vruty miskových spojů rámu (z výroby) | 16× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19 |
| Vruty fixace výšky (příbaleno)        | 16× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19 |

## KOTVENÍ DLE DRUHU STAVBY (dodává se dle zakázky na stavbu)

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba z LGSF — vruty do montážních otvorů Ø 3,8 | 36× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19             |
| Jiná stavba (zděná, ŽB...) — otvory Ø 18,06      | 8× podložka + kotevní prvek dle statiky |

## HMOTNOSTI — ROZPAD (výpočetem z objemů modelu)

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Profily panelu (ocel)                       | 24,97 kg         |
| Spojovací materiál (vruty panelu)           | 0,10 kg          |
| VÝROBEK = profily + spojovací materiál      | 25,08 kg         |
| Balení (předsmontovaný / rozložený)         | 0,71 / 0,16 kg   |
| CELKEM vč. balení (předsm. / rozlož.)       | 25,79 / 25,24 kg |
| Kotevní materiál (dle zakázky, mimo celkem) | 1,22 kg          |

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabičky vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m² — vypočtená z rozměrů balení.

**HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)**

**25,08 kg**

## 3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ



QR identifikace