

VARYX WALL 1875 · C89 · v3080

VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · šířka 1 875 mm · výška 3 080 mm · 10 profilů C89

POPIS A URČENÍ

Stěnový panel VARYX WALL v pevné šířce
1 875 mm (rastr 625) — stěny řazením panelů.
Teleskopický ocelový systém VARYX:
výškový teleskop plynule dorovná panel ke stropu.
Osadit, vytáhnout, přikotvit, zafixovat
příbalenými vruty v montážních otvorech Ø 3,8.

ROZMĚRY

Výška panelu (roztažený)	3 080 mm
Šířka panelu (pevná)	1 875 mm
Tloušťka (řada C89)	89 mm
Délka svislých profilů fixních	2 746,8 mm
Vysunutí teleskopu / min. překryv	330 / 79,5 mm
Otvory teleskopických profilů / kostek	Ø 18,06 / Ø 18
Montážní otvory fixace výšky (hlavy svislých profilů)	16× Ø 3,8
Montážní otvory kotvení (vodorovné 2×+2× · teleskopy 4×)	8× Ø 18,06
Montážní otvory kotvení LGSF (trojice à 17)	36× Ø 3,8
Montážní otvory spojování panelů (levá strana)	6× Ø 3,8
Servisní otvory ve svislých profilech (řady 300 / 1 781)	8× Ø 34,1



VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

Poz.	Označení	Prvek	Délka (mm)	kg (výpočet)
P1	P1 C89-VS-001	svislý profil fixní nalevo	2747	4,56
P2	P2 C89-VS-001	svislý profil fixní uprostřed 1	2747	4,56
P3	P3 C89-VS-001	svislý profil fixní uprostřed 2	2747	4,56
P4	P4 C89-VS-001	svislý profil fixní napravo	2747	4,56
P5	P5 C89-HS-002-1875	vodorovný profil dolní fixní B1	1875	3,36
P6	P6 C89-HS-002-1875	vodorovný profil horní fixní T1	1875	3,36
P7	P7 C89-VT-001	svislý profil teleskopický nalevo	400	0,50
P8	P8 C89-VT-001	svislý profil teleskopický uprostřed 1	400	0,50
P9	P9 C89-VT-001	svislý profil teleskopický uprostřed 2	400	0,50
P10	P10 C89-VT-001	svislý profil teleskopický napravo	400	0,50

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Vruty miskových spojů rámu (z výroby)	16× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Vruty fixace výšky (příbaleno)	16× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19

KOTVENÍ DLE DRUHU STAVBY (dodává se dle zakázky na stavbu)

Stavba z LGSF — vruty do montážních otvorů Ø 3,8	36× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Jiná stavba (zděná, ŽB...) — otvory Ø 18,06	8× podložka + kotevní prvek dle statiky

HMOTNOSTI — ROZPAD (výpočet z objemů modelu)

Profily panelu (ocel)	26,98 kg
Spojovací materiál (vruty panelu)	0,10 kg
VÝROBEK = profily + spojovací materiál	27,08 kg
Balení (předsmontovaný / rozložený)	0,78 / 0,17 kg
CELKEM vč. balení (předsm. / rozlož.)	27,86 / 27,25 kg
Kotevní materiál (dle zakázky, mimo celkem)	1,22 kg

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabičky vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m² — vypočtená z rozměrů balení.

HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)

27,08 kg

3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ



QR identifikace