

VARYX

DOOR EXTERIOR

Adaptive Steel Door Frame System

RÁM PRO VENKOVNÍ DVEŘE. PŘESNĚ NA OTVOR.

VARYX DOOR EXTERIOR: teleskopický ocelový dvevní rám z profilů C89 v plechu 1,15 mm. Tři výšky, čtyři světlosti průchodu, montáž bez zdění a bez řezání.



RYCHLOST

Montáž namísto tradičního zdění.



SUCHÝ PROCES

Minimum mokrých procesů a prostožů.



NÍZKÁ HMOTNOST

Lehká tenkostěnná ocelová konstrukce.



PŘESNOST

Průmyslově vyráběný systém.



VARIABILITA

Teleskopický princip pro rozměrovou adaptaci.



SYSTÉMOVOST

Efektivní řešení pro velké i velmi velké projekty.



PRO MODERNÍ VELKÉ STAVBY

Bytové domy | Domovy pro seniory | Hotely | Školy
Administrativní budovy | Občanská vybavenost
Průmyslové objekty | Rekonstrukce | Nástavby



PRODUKTOVÁ STRÁNKA

Vizualizace, parametry, videa a dokumenty ke stažení.



www.skymaxliving.eu/varyx_door_exterior

**Build faster.
Move forward.**

TŘI VÝŠKY. ČTYŘI SVĚTLOSTI.

VARYX
DOOR EXTERIOR

Rám má pevnou světlost průchodu a výškově se teleskopuje: stojky se vysunou k nadpraží otvoru, rám se vyrovná a nastavená výška se zafixuje vruty v montážních otvorech. Světlost je čistá šířka průchodu mezi stojkami, vnější šířka rámu = světlost + 82 mm.



identifikační QR výrobku 1000 v2450

Výška 2 450 mm

SVĚTLOST 800–1 100 · C89



identifikační QR výrobku 1000 v2750

Výška 2 750 mm

SVĚTLOST 800–1 100 · C89



identifikační QR výrobku 1000 v3080

Výška 3 080 mm

SVĚTLOST 800–1 100 · C89

PARAMETR	800 MM	900 MM	1 000 MM	1 100 MM
Vnější šířka rámu	882 mm	982 mm	1 082 mm	1 182 mm
Hmotnost rámu (vč. spojovacího materiálu)	12,69 až 15,83 kg			
Výšky rámu (roztažený stav)	2 450 · 2 750 · 3 080 mm			
Tloušťka plechu	1,15 mm			
Profil	C89 × 41 × 1,15 mm			
Výška ve složeném (přepravním) stavu	2 291 mm · 2 491 mm · 2 791 mm			
Jmenovité vysunutí teleskopu	200 mm · 300 mm · 330 mm			
Fixace výšky	vruty v montážních otvorech stojek			

Ocel S350GD ($f_y = 350$ MPa), povrchová ochrana Z275 dle EN 10346, profil C 89 × 41 × 1,15 mm. Výroba dle nařízení (EU) č. 305/2011, systém řízení výroby dle ČSN EN 1090-1, třída provedení EXC2. Hmotnost je uvedena včetně spojovacího materiálu, bez kotevního materiálu. Zdroj: technické listy výrobků VÝROBNY SKYMAX, dokumentace zmrazena 6. 9. 2026.

01.



VYROBIT

Konstrukce vzniká v kontrolovaném výrobním prostředí.

02.



DODAT

Složené rámy jsou dopraveny na stavbu.

03.



OSADIT

Rám se osadí do připraveného otvoru.

04.



PŘIZPŮBIT

Teleskop dorovná výšku na milimetr.

05.



UKOTVIT

Rám se přikotví a výška zafixuje vruty.

06.



ZAVĚSIT DVEŘE

Následuje zavěšení křídla a začistění.

KLASICKÉ ŘEŠENÍ

- Zazdívání zárubní, mokré procesy
- Rozměr otvoru se dorovná až na stavbě
- Silnostěnné ocelové profily, vyšší hmotnost
- Více práce na stavbě, delší realizace

VARYX DOOR EXTERIOR

- ✓ Suchá montáž bez zdění a bez řezání
- ✓ Teleskop dorovná výšku na milimetr
- ✓ Plech 1,15 mm, nízká hmotnost
- ✓ Rychlejší realizace



MÁTE PROJEKT? POŠLETE NÁM DOKUMENTACI.

Posoudíme možnost použití rámu VARYX DOOR EXTERIOR a připravíme návrh řešení pro konkrétní objekt. Načtete QR nebo otevřete www.skymaxliving.eu/posoudit



TECHNICKÁ PODPORA

Odborné konzultace a návrh řešení.



KALKULACE PROJEKTU

Porovnání variant a optimalizace řešení.



TECHNICKÉ PODKLADY

Karty výrobků, prohlášení, IFC modely.



KVALITA A BEZPEČNOST

Výroba podle EN 1090-1, třída EXC2.



+420 776 877 772



info@skymaxliving.eu



www.skymaxliving.eu

Sledujte nás: [LinkedIn](#) · [YouTube](#) · [Facebook](#) · [Instagram](#) · [TikTok](#) — Skymax Living