

VARYX

WALL PROFIL

Adaptive Telescopic Steel System

TAM, KDE KONČÍ RASTR, ZAČÍNÁ PROFIL.

VARYX WALL PROFIL L1, L2 a L3: délkově teleskopické profily řady C89 v plechu 1,15 mm pro napojení, ukončení a atypické okenní a dveřní otvory. Tři velikosti pokryjí délky od 400 do 1 875 mm.



RYCHLOST

Montáž namísto tradičního zdivu.



SUCHÝ PROCES

Minimum mokrých procesů a prostožů.



NÍZKÁ HMOTNOST

Lehká tenkostěnná ocelová konstrukce.



PŘESNOST

Průmyslově vyráběný systém.



VARIABILITA

Teleskopický princip pro rozměrovou adaptaci.



SYSTÉMOVOST

Efektivní řešení pro velké i velmi velké projekty.



PRO MODERNÍ VELKÉ STAVBY

Bytové domy | Domovy pro seniory | Hotely | Školy
Administrativní budovy | Občanská vybavenost
Průmyslové objekty | Rekonstrukce | Nástavby



PRODUKTOVÁ STRÁNKA

Vizualizace, parametry, videa a dokumenty ke stažení.




www.skymaxliving.eu/varyx_wall_profily

**Build faster.
Move forward.**

TŘI VELIKOSTI. OD 400 DO 1 875 MM.

VARYX
WALL PROFIL

Fixní profil C89 s teleskopickým profilem C85 a patkami pro vruty. Profil se veze složený, na stavbě se vysune na potřebnou délku a rozměr se zafixuje vruty v montážních otvorech patek a stojiny — bez řezání. Na kartách je profil ve složeném (přepravním) stavu.



identifikační QR výrobku L1

Profil L1
400–625 MM · C89



identifikační QR výrobku L2

Profil L2
625–1 075 MM · C89



identifikační QR výrobku L3

Profil L3
1 075–1 875 MM · C89

PARAMETR	L1	L2	L3
Nastavitelná délka sestavy	400–625 mm	625–1 075 mm	1 075–1 875 mm
Délka ve složeném (přepravním) stavu	400 mm	625 mm	1 075 mm
Výsuv teleskopického profilu	225 mm	450 mm	800 mm
Překryv profilů (maximum / minimum)	89,4 / 79,5 mm	89,4 / 79,5 mm	189,4 / 79,5 mm
Hmotnost výrobku (vč. spojovacího materiálu)	1,18 kg	1,90 kg	3,33 kg
Průřez fixního / teleskopického profilu	C 89/41/11,5 / C 85/37/9,5 mm		
Tloušťka plechu / vnitřní rádius ohybů	1,15 / 2,00 mm		
Spojovací materiál (VRUT-XDrive-F-DP 10g×19)	7×		

Ocel S350GD ($f_y = 350$ MPa), povrchová ochrana Z275 dle EN 10346, profily C 89/41/11,5 (fixní) a C 85/37/9,5 mm (teleskopický). Výroba dle nařízení (EU) č. 305/2011, systém řízení výroby dle ČSN EN 1090-1, třída provedení EXC2. Hmotnost je uvedena včetně spojovacího materiálu, bez kotevního materiálu. Zdroj: technické listy výrobků VÝROBNY SKYMAX, dokumentace zmrazena 6. 9. 2026.

01.



VÝROBIT

Konstrukce vzniká v kontrolovaném výrobním prostředí.

02.



DODAT

Profily se vezou složené na minimum délky.

03.



OSADIT

Profil se osadí tam, kde rastr nevychází.

04.



PŘÍZPŮSOBIT

Teleskop se vysune na potřebnou délku.

05.



UKOTVIT

Patky a stojina se zafixují vruty.

06.



DOKONČIT SKLADBU

Navazuje opláštění a dokončení stěny.

KLASICKÉ ŘEŠENÍ

- Atypická místa se řeší dílcem na míru
- Profily se krátí a upravují na stavbě
- Delší příprava a dodací lhůta
- Vyšší riziko rozměrové odchylky

VARYX WALL PROFIL

- ✓ Tři velikosti pokryjí 400 až 1 875 mm
- ✓ Délka se nastaví bez řezání
- ✓ Vruty v montážních otvorech drží rozměr
- ✓ Rychlejší realizace



MÁTE PROJEKT? POŠLETE NÁM DOKUMENTACI.

Posoudíme možnost použití profilů VARYX WALL PROFIL a připravíme návrh řešení pro konkrétní objekt. Načtete QR nebo otevřete www.skymaxliving.eu/posoudit



TECHNICKÁ PODPORA

Odborné konzultace a návrh řešení.



KALKULACE PROJEKTU

Porovnání variant a optimalizace řešení.



TECHNICKÉ PODKLADY

Karty výrobků, prohlášení, IFC modely.



KVALITA A BEZPEČNOST

Výroba podle EN 1090-1, třída EXC2.



+420 776 877 772



info@skymaxliving.eu



www.skymaxliving.eu

Sledujte nás: [LinkedIn](#) · [YouTube](#) · [Facebook](#) · [Instagram](#) · [TikTok](#) — Skymax Living