PRO-DOMA

VARYX WALL
ADAPTIVE TELESCOPIC STEEL SYSTEM

STĚNA, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ.

VARYX WALL. Teleskopické ocelové panely pro suchou výstavbu.

Připraveno k osazení.

Na stavbě nastavíte potřebný rozměr teleskopem a zafixujete jej vruty v montážních otvorech.

Montáž místo zdění.
Přizpůsobení místo řezání.



SUCHÁ MONTÁŽ

Bez zdění a mokrých procesů při montáži rámu.

NÍZKÁ HMOTNOST

Lehká tenkostěnná ocelová konstrukce.

ROZMĚROVÁ ADAPTACE

Teleskopické nastavení podle skutečné výšky.

Jeden systém. Mnoho možností použití.

- Obvodové výplňové stěny
- Mezibytové příčky*
- Instalační a revizní šachty
- Vysoké dělicí stěny v průmyslových halách*
- Vnitřní dělicí příčky
- Koupelnová a bytová jádra
- Stěny pod závěsné vybavení*

Pro bytové domy, hotely, školy, administrativu, průmyslové objekty, rekonstrukce a nástavby. *Řešení podle konkrétního projektu a individuálního posouzení.

MÁTE PROJEKT? PTEJTE SE VE STAVEBNINÁCH PRO-DOMA.

Od konstrukce po opláštění.

Promyšlená skladba začíná správným výběrem.

VARYX WALL V KOSTCE

Šířky plných panelů	**625 / 1 250 / 1 875 mm**
Výškové řady*	**2 580 / 2 780 / 3 080 mm**
Vymezovací panel	**441–771 mm**
Profil konstrukce	**C89 × 41 × 1,15 mm**

*Rozměry v roztaženém stavu.



Konstrukce. Izolace. Opláštění.

01

OCELOVÝ RÁM

VARYX WALL tvoří základ konstrukce stěny.

02

IZOLACE

Materiál a tloušťka podle navržené skladby.

03

DESKOVÝ ZÁKLOP

Opláštění a povrchy podle účelu použití.

Jak probíhá montáž?

OSADIT rám → PŘIZPŮSOBIT teleskopem → ZAFIXOVAT vruty → DOKONČIT izolaci a opláštění.

VARYX WALL je výplňová konstrukce do nosného skeletu. Svislá zatížení stavby nese skelet. Požární odolnost a neprůzvučnost závisejí na celé skladbě; zkoušky konkrétních skladeb se připravují. Vyšší stěny a kotvení závěsného vybavení vyžadují individuální návrh a posouzení.

PROBERTE S NÁMI SVŮJ PROJEKT.

Výběr řešení: pro-doma.cz | Technické podklady: skymaxliving.eu