Ocelový rám.

Síla kamenné vlny.

VARYX WALL od SKYMAX a izolace ROCKWOOL.
Promyšlené materiály pro projektově navrženou stěnu.



VARYX WALL



ROCKTON SUPER

Konstrukce, která se přizpůsobí.

Izolace, která přispívá k pohodlí.

TEPELNÁ IZOLACE

Kamenná vlna pomáhá omezit přenos tepla ve skladbě stěny.

AKUSTICKÝ KOMFORT

Zvukově pohltivá výplň dutiny pro návrh příček a předstěn.

NEHOŘLAVÁ VÝPLŇ

ROCKTON SUPER má třídu reakce na oheň A1.

Pro bytové domy, školy, hotely, kanceláře i rekonstrukce. Výběr izolace, opláštění a detailů vždy podle požadavků konkrétního projektu.

NAVRHNĚTE STĚNU JAKO CELEK.

Dvě role.

Jedna promyšlená skladba.

Konstrukce určuje geometrii. Výplň a opláštění dotvářejí vlastnosti stěny.

01 VARYX WALL / OCELOVÝ RÁM

Teleskopické tenkostěnné panely SKYMAX se přizpůsobí rozměru na stavbě. Nastavení se zafixuje vruty v montážních otvorech.

02 ROCKWOOL / KAMENNÁ VLNA

Výplň dutiny pro tepelnou a akustickou izolaci. ROCKTON SUPER je určený mimo jiné pro příčky, předstěny a rámové vnější stěny.

03 OPLÁŠTĚNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

Desky, počet vrstev, kotvení a utěsnění navrhněte podle účelu stěny. O výsledku rozhoduje celá skladba včetně napojení na okolní konstrukce.

ROCKTON SUPER V KOSTCE

Tepelná vodivost λD	**0,035 W/(m·K)**
Reakce na oheň	**A1**

Údaje platí pro izolační výrobek ROCKTON SUPER, nikoli pro hotovou stěnu VARYX WALL.

Kde může navržená skladba pomoci?

Vnitřní dělicí příčky a předstěny • bytová a koupelnová jádra • obvodové výplňové stěny • mezibytové stěny a vyšší dělicí konstrukce po individuálním návrhu a posouzení.

Požární odolnost a vzduchová neprůzvučnost musí být doloženy pro konkrétní skladbu. Konkrétní skladbu, izolaci a opláštění navrhněte s technickým poradcem ROCKWOOL a SKYMAX podle projektu.

PROBERTE SVŮJ PROJEKT S ROCKWOOL A SKYMAX.

Izolace: rockwool.com/cz | Konstrukce: skymaxliving.eu